

# Technische gegevens

**De Kinetico Premier Compact met e-max technologie combineert maximale prestaties en efficiëntie met een compact design - het ultieme comfort van zacht water.**



## Specificaties

<b>Afmetingen</b>	
<b>Afmetingen (b x l x h)</b>	219 x 468 x 498 mm
<b>Transportgewicht</b>	17 kg
<b>Prestaties</b>	<b>HE</b>
<b>Minimale debiet</b>	0,19 l/min
<b>Maximale piekdebiet</b>	22,7 l/min
<b>Regeneratie</b>	
<b>Gebruikte hoeveelheid zout/capaciteit</b>	0,34 kg / 8 kg
<b>Tijd</b>	11 minuten
<b>Volume</b>	20,5 liter
<b>Systeem</b>	
<b>Mediavolume</b>	2 x 4,5 liter
<b>Aansluitingen toevoer/uitgang</b>	3/4" bsp mannelijk
<b>Temperatuurbereik</b>	2 - 23 °C
<b>Werkdruk (min./max.)</b>	1,8 - 6 bar

Meterschijf	Type	1	2	3	4	5	6	7	8
Maximale hardheid (in mg/l)	HE	63	125	186	246	305	362	419	474
Aantal liter tussen regeneraties	HE	1961	980	654	490	392	327	280	245

## Funcities:



De Kinetico e-max technologie houdt het midden tussen optimale efficiëntie en maximale prestaties en biedt een ongezien niveau van kalkpreventie.



Geperfectioneerde klep werkt stil en zorgt voor minimale storings- en geluidsniveaus. Ze functioneert onder bijzonder lage geluidsniveaus maar levert toch consequent hoge prestaties.



Niet-elektrisch



Compact design



Gemeten regeneratie



Zoutvenster



Magnetisch deksel